



Opracowując CITY MIDI STREET LED, na pierwszym miejscu postawiliśmy aspekty techniczne i jakość komponentów. Chcieliśmy, by oprawa wyróżniała się prostym designem i konstrukcją, która odpowiada rynkowym standardom. W związku z tym, aby zwiększyć ochronę przed przegrzaniem diod, w oprawie wydzielono osobne komory na zasilanie oraz moduł LED. Zewnętrzna powierzchnia odprowadzająca ciepło została wykonana w technologii płaskiego radiatora o samoczyszczącej konstrukcji. Oprawa została również wyposażona w filtr, który wyrównuje ciśnienie między wnętrzem oprawy i otoczeniem bez zasysania powietrza. Niezwykle ważne są dla nas kwestie bezpieczeństwa, dlatego lampa posiada system odcięcia prądu w momencie jej otwarcia, podczas gdy beznarzędziowy dostęp do komory zasilania znacząco ułatwia jej ewentualne serwisowanie. Dodatkowo CITY MIDI STREET LED daje użytkownikowi możliwość zintegrowania z dowolną siecią inteligentnego sterowania, maksymalizując tym samym oszczędności, a to wszystko przy użyciu najlepszej jakości komponentów.

## DANE TECHNICZNE

Źródła światła	diody LED
Pobór mocy	80 - 120 W
Strumień świetlny oprawy	12 000 - 18 000 lm
Skuteczność świetlna oprawy	150 lm/W
Temperatura barwowa	4 000 K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	70
Żywotność	100 000 h (L80B10)
Temperatura pracy	-40°C do +40°C
Dostępne kąty świecenia	asymetryczne
Korpus	aluminium wysokociśnieniowe
Kolor	lakier proszowy
Wykończenie	szary
Optyka	PMMA
Szyba	szkło hartowane
Stopień szczelności	IP67
Odporność uderzeniowa	IK09
Waga	7.5 kg
Napięcie zasilania	220-230 V
Częstotliwość	50 Hz
Gwarancja	5 lat
Systemy sterowania	opcjonalnie

## RODZINA

Nr indeksu	Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna oprawy	Współczynnik oddawania barw
S310800361XXXPXAKEA4	CITY S MIDI 80 W, 36 LED, CRI 70	80 W	12 000 lm	150 lm/W	70
S311000481XXXPXAKEA4	CITY S MIDI 100 W, 48 LED, CRI 70	100 W	15 000 lm	150 lm/W	70
S311200641XXXPXAKEA4	CITY S MIDI 120 W, 64 LED, CRI 70	120 W	18 000 lm	150 lm/W	70

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu.

### ZASTOSOWANIE:

- drogi miejskie
- drogi osiedlowe
- plac manewrowe
- parkingi
- skrzyżowania i skwery



LUMI TEAM Sp. z o.o.  
Wanaty, Warszawska 2E  
42-260 Kamienica Polska  
POLSKA

Nr tel: + 48 34 347 42 80  
E-mail: info@lumiteam.eu  
www.lumiteam.eu

## ZALETY

- skuteczność świetlna oprawy do 150 lm
- energooszczędność, która gwarantuje szybki zwrot z inwestycji
- żywość do 100 000 h (L80B10)
- konstrukcja i wyposażenie oprawy spełniają wymogi większości terenów zabudowanych
- łatwy montaż na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie
- płynna regulacja położenia w zakresie -10° do 0° oraz 0° do +10°
- możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący (np. gniazdo NEMA)
- najwyższej jakości komponenty
- nowoczesny design i solidne wykonanie (IP67, IK09)
- dostępna w I lub II klasie ochronności
- produkt polski

## WYMIARY [MM]

